

SILICONI DIRITTI CON RINFORZI IN FIBRA ARAMIDICA E SOTTOSTRATO FKM SILICONE STRAIGHT HOSE WITH ARAMIDIC FIBER REINFORCEMENT AND INNER LINE FKM



Materiale:

- Tubi in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality) con rinforzi tessili in fibra metaaramidica e sottostrato in elastomeri fluorurati (FKM).

Applicazioni:

- Collegamento tra turbina e intercooler su autovetture, autocarri, veicoli industriali e gruppi elettrogeni, per il passaggio di benzina, oli e prodotti chimici aggressivi.

Temperatura di esercizio:

- -30°C fino a +230°C

Normative di riferimento:

- ISO 1307 per le tolleranze dimensionali

Lunghezze standard:

- 1000 mm

Colore:

- Verde (RAL6038)

Material:

- VMQ (Vinyl Methyl Quality) silicone hoses with metaaramid textile reinforcements and fluorinated elastomers underlay (FKM).

Applications:

- Connection between turbine and intercooler on cars, trucks, industrial vehicles and generators, for the passage of petrol, oils and aggressive chemicals.

Temperature range:

- -30°C up to +230°C

Standard references:

- ISO 1307 for dimensional tolerances

Standard lengths:

- 1000 mm

Colour:

- Green (RAL6038)

Tubi Flessibili S.r.l.

via Frascarolo, 60 bis 15046 S.Salvatore M.to (AL)

Tel. +39 0131-238971

Fax +39 0131-237803

www.tubiflessibili.net

info@tubiflessibili.net

Dati tecnici - Technical data sheet

SILICONI DIRITTI CON RINFORZI IN FIBRA ARAMIDICA E SOTTOSTRATO FKM SILICONE STRAIGHT HOSE WITH ARAMIDIC FIBER REINFORCEMENT AND INNER LINE FKM

Diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)	Numero di rinforzi in poliestere	Tolleranza spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Durezza (Shore A)
6,5	4,0	3	+1 / -0,5	32,5	65 - 75
8	4,0	3	+1 / -0,5	32,5	65 - 75
9,5	4,0	3	+1 / -0,5	32,5	65 - 75
11	4,0	3	+1 / -0,5	27	65 - 75
13	4,0	3	+1 / -0,5	27	65 - 75
16	4,0	3	+1 / -0,5	27	65 - 75
19	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75
22	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75
25	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75
28	4,5	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75
30	4,5	3	+1 / -0,5	13,1	65 - 75
32	4,5	3	+1 / -0,5	13,1	65 - 75
35	4,5	3	+1 / -0,5	13,1	65 - 75
38	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75
40	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75
45	4,5	3	+1 / -0,5	12,6	65 - 75
48	4,5	3	+1 / -0,5	12,6	65 - 75
51	5,0	4	+1 / -0,5	12,6	65 - 75
54	5,0	4	+1 / -0,5	12,6	65 - 75
57	5,0	4	+1 / -0,5	13,4	65 - 75
60	5,0	4	+1 / -0,5	13,4	65 - 75
63	5,0	4	+1 / -0,5	13,4	65 - 75
65	5,0	4	+1 / -0,5	13,4	65 - 75
68	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75
70	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75
76	5,5	4	+1 / -0,5	8	65 - 75
80	5,5	5	+1 / -0,5	8	65 - 75
83	5,5	5	+1 / -0,5	5,5	65 - 75
90	5,5	5	+1 / -0,5	5,5	65 - 75
102	5,5	5	+1 / -0,5	5	65 - 75

Tubi Flessibili S.r.l.

via Frascarolo, 60 bis 15046 S.Salvatore M.to (AL)

Tel. +39 0131-238971

Fax +39 0131-237803

www.tubiflessibili.net info@tubiflessibili.net