

GUAINASIL-M



STRUTTURA

Guaina di vetro rivestita di silicone colore rosso mattone

CARATTERISTICHE

Buona resistenza meccanica, buona resistenza ai raggi UV, buon comportamento alle saldature, buon comportamento con i combustibili liquidi, no decomposizione, infiammabilità: autoestinguente, priva di alogeni, impermeabile all'acqua, molto flessibile, resistenza agli olii per trasformatori secondo UTEC 93641

NORME DI RIFERIMENTO

NF EN 60695-2-10 (05-2001)
NF EN 60695-2-11 (07-2001)
NF EN 60684-1 (10-2003)
NF EN 60684-2 (01-1998) modificato da NF EN 60684-2/A1 (12-2003)
NF EN 60684-2/A2 (05-2006)
NF EN (Cei) 60684-3 fogli 400 a 402 (02-2003)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

--60 °C / +250 °C picchi +290 °C (poche ore)

COLORE

Rosso mattone

A richiesta: verde, nero, rosso, blu, arancio, giallo, bianco, grigio, grigio alluminio

IMBALLO

Matasse

			
Codice articolo	Diametro interno (mm)	Tolleranza diametro interno (mm)	Lunghezza matasse (m)
CVSR04K005	0,5	0,10	200
CVSR04K008	0,8	0,10	200
CVSR04K010	1,0	0,20	200
CVSR04K015	1,5	0,20	200
CVSR04K020	2,0	0,20	200





TUBIFLESSIBILI

			
Codice articolo	Diametro interno (mm)	Tolleranza diametro interno (mm)	Lunghezza matasse (m)
CVSR04K025	2,5	0,20	200
CVSR04K030	3,0	0,20	200
CVSR04K035	3,5	0,20	200
CVSR04K040	4,0	0,25	200
CVSR04K050	5,0	0,25	100
CVSR04K060	6,0	0,25	100
CVSR04K070	7,0	0,25	100
CVSR04K080	8,0	0,25	100
CVSR04K090	9,0	0,50	100
CVSR04K100	10,0	0,50	100
CVSR04K120	12,0	0,50	100
CVSR04K140	14,0	0,50	100
CVSR04K160	16,0	1,00	100
CVSR04K180	18,0	1,00	50
CVSR04K200	20,0	1,00	50
CVSR04K220	22,0	1,00	50
CVSR04K250	25,0	1,00	50
CVSR04K300	30,0	1,00	50
CVSR04K350	35,0	1,00	30
CVSR04K400	40,0	1,00	30
CVSR04K450	45,0	1,00	30

Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: info@tubiflessibili.net

Normative di riferimento ISO 1307

Valori e dati riportati in tabella si riferiscono alle applicazioni a temperatura ambiente (20°C)

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.

