



TUBIFLESSIBILI

RIDUSIL45 - POLI



STRUTTURA

Riduzioni curve a 45° in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality), con rinforzi tessili in poliestere. Fornibili con sottostrato in Fluorosilicone (FVMQ) o silicone resistente agli olii e/o rinforzi in fibra aramidica (Nomex®, Kevlar®, etc)

APPLICAZIONI

Circuiti di raffreddamento per auto, moto, veicoli industriali, autobus, macchine movimento terra e impianti industriali in generale. Collegamento di circuiti turbina/intercooler

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-55 °C/+180 °C con punte a + 200 °C

COLORE

Blu, altro a richiesta

LUNGHEZZE STANDARD

150 mm, altre a richiesta

 Diametro interno (mm)	 Spessore parete (mm)	 Numero di rinforzi	 Tolleranza spessore parete (mm)	 Durezza (Shore A)
25>16	4,0	3	+1 / -0,5	65 - 75
25>19	4,0	3	+1 / -0,5	65 - 75
32>25	4,5	3	+1 / -0,5	65 - 75
35>32	4,5	3	+1 / -0,5	65 - 75
38>25	4,5	3	+1 / -0,5	65 - 75
38>28	4,5	3	+1 / -0,5	65 - 75
38>32	4,5	3	+1 / -0,5	65 - 75
38>35	4,5	3	+1 / -0,5	65 - 75
45>32	4,5	3	+1 / -0,5	65 - 75
51>38	4,5	3	+1 / -0,5	65 - 75
51>45	5,0	4	+1 / -0,5	65 - 75
57>51	5,0	4	+1 / -0,5	65 - 75

Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: info@tubiflessibili.net

Normative di riferimento ISO 1307

Valori e dati riportati in tabella si riferiscono alle applicazioni a temperatura ambiente (20°C)

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.





TUBIFLESSIBILI

 Diametro interno (mm)	 Spessore parete (mm)	 Numero di rinforzi	 Tolleranza spessore parete (mm)	 Durezza (Shore A)
60>51	5,0	4	+1 / -0,5	65 - 75
63>51	5,0	4	+1 / -0,5	65 - 75
63>57	5,0	4	+1 / -0,5	65 - 75
70>51	5,0	4	+1 / -0,5	65 - 75
70>57	4,5	4	+1 / -0,5	65 - 75
70>60	5,0	4	+1 / -0,5	65 - 75
70>63	5,0	4	+1 / -0,5	65 - 75
76>51	5,5	5	+1 / -0,5	65 - 75
76>57	5,5	5	+1 / -0,5	65 - 75
76>60	5,5	5	+1 / -0,5	65 - 75
76>63	5,5	5	+1 / -0,5	65 - 75
76>67	5,5	5	+1 / -0,5	65 - 75
76>70	5,5	5	+1 / -0,5	65 - 75
80>70	5,5	5	+1 / -0,5	65 - 75
80>76	5,5	5	+1 / -0,5	65 - 75
90>63	5,5	5	+1 / -0,5	65 - 75
90>76	5,5	5	+1 / -0,5	65 - 75
90>80	5,5	5	+1 / -0,5	65 - 75
102>76	5,5	5	+1 / -0,5	65 - 75

Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: info@tubiflessibili.net

Normative di riferimento ISO 1307

Valori e dati riportati in tabella si riferiscono alle applicazioni a temperatura ambiente (20°C)

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.

