

TFP CRISTALLO – TFP RETINATO



Materiale:

- TFP CRISTALLO – Tubo flessibile in PVC plastificato
- TFP RETINATO – Tubo flessibile in PVC plastificato con rinforzo in filo di poliestere

Temperatura di esercizio:

- -10 fino a +60 °C

Proprietà:

- Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici

Applicazioni:

- TFP CRISTALLO – Adatto al passaggio di liquidi alimentari. Idoneo per alimenti secondo D.M. del 04/04/1985
- TFP RETINATO – Adatto al passaggio di aria e liquidi alimentari. Idoneo per alimenti secondo D.M. del 04/04/1985

Varianti:

- TFP CRISTALLO colore: trasparente
- TFP RETINATO colore: trasparente

Lunghezze di fabbricazione:

- 300/200/100/50/30 metri (usuale)

A richiesta:

- Altri diametri, colori e lunghezze di fabbricazione

Material:

- TFP CRISTALLO – Plastified PVC flexible hose.
- TFP RETINATO – Plastified PVC flexible hose with polyester reinforcement.

Temperature range:

- -10 up to +60 °C

Properties:

- Weathering and chemicals resistant.

Applications:

- TFP CRISTALLO – Suitable to convey liquid foodstuffs. Food quality wall complies with D.M. dated 04/04/1985.
- TFP RETINATO – Suitable to convey air and liquid foodstuffs. Food quality wall complies with D.M. dated 04/04/1985.

Delivery forms:

- TFP CRISTALLO color: transparent
- TFP RETINATO color: transparent

Lenghts of production:

- 300/200/100/50/30 meters (standard)

On request:

- Other diameters, colors and lenghts of production

Tubi Flessibili S.R.L.

via Frascarolo, 60 bis 15046 S.Salvatore M.to (AL)

Tel. +39 0131-238971

Fax +39 0131-237803

www.tubiflessibili.net

info@tubiflessibili.net

Dati tecnici - Technical data sheet

TPF CRISTALLO			
Ø in mm	Peso / weight in g/m	Press. di esercizio / working pressure in bar	Lunghezza rotolo / Length of coils in metri
2 x 5	21	5	300
3 x 5	17	5	300
4 x 6	20	4	300
5 x 8	40	4	200
6 x 9	46	4	200
7 x 10	53	4	100
8 x 12	80	4	100
10 x 14	100	4	100
12 x 17	150	4	100
14 x 19	170	4	100
16 x 22	230	4	100
18 x 24	255	4	50
20 x 27	385	3	50
20 x 28	395	3	50
25 x 33	460	3	50
30 x 38	560	3	50
35 x 45	800	3	50
40 x 50	900	3	50
45 x 55	1000	2	30
50 x 60	1100	2	30
60 x 70	1300	2	30

TPF RETINATO			
Ø in mm	Peso / weight in g/m	Press. di esercizio / working pressure in bar	Lunghezza rotolo / Length of coils in metri
5 x 11	95	20	100
6 x 12	105	20	100
8 x 14	130	18	100
10 x 16	155	15	100
12 x 18	180	15	100
13 x 19	190	12	100
15 x 21	215	10	100
16 x 22	230	10	100
19 x 26	310	10	50
22 x 29	360	8	50
25 x 33	460	6	50
30 x 38	560	6	50
32 x 42	750	6	50
35 x 45	830	4	50
38 x 48	880	4	50
40 x 50	900	4	30
45 x 55	1000	3	30
50 x 60	1100	3	30
60 x 70	1300	3	30

Tubi Flessibili S.R.L.

via Frascarolo, 60 bis 15046 S.Salvatore M.to (AL)

Tel. +39 0131-238971

Fax +39 0131-237803

www.tubiflessibili.net

info@tubiflessibili.net