



## TFP SP FIBER



### MATERIALE

Tubo flessibile realizzato con un tessuto in fibra di vetro spalmato in PVC autoestinguento rinforzato da una spirale in acciaio inserita internamente

### APPLICAZIONI

Impianti di aspirazione fumi, vapori, aria calda, impianti di condizionamento civili e navali.

### AUTOESTINGUENZA

Classe V-0 secondo UL 94 e grado M1 secondo NFP 92 503 D/V

### TEMPERATURA D'ESERCIZIO







-20 °C fino a +90 °C con punte fino a 120 °C

### COMPRESSIBILITÀ ASSIALE

80%

### COLORE







Grigio

 Diametro interno (mm)	 Peso (g/m)	 Raggio di curvatura (mm)	 Pressione d'esercizio (mbar)	 Sottovuoto (mbar)	 Lunghezza (m)
40	130	23	550	100	10
50	160	25	500	100	10
60	190	30	450	90	10
65	205	33	400	90	10
70	220	35	400	80	10
76	225	38	350	75	10
80	245	40	350	70	10
90	275	45	300	65	10
100	290	50	300	60	10
110	310	55	250	55	10
120	330	60	250	50	10
125	340	63	200	45	10





# TUBIFLESSIBILI

 Diametro interno (mm)	 Peso (g/m)	 Raggio di curvatura (mm)	 Pressione d'esercizio (mbar)	 Sottovuoto (mbar)	 Lunghezza (m)
130	355	65	200	40	10
140	445	70	150	35	10
150	480	75	150	25	10
160	505	80	100	20	10
180	510	90	100	15	10
200	570	100	80	10	10
225	630	113	60	5	10
250	810	125	50	5	10
275	875	138	40	5	10
300	950	150	30	2	10
320	1000	160	25	2	10
350	1260	170	10	1	10
400	1440	200	10	1	10

