

TFP SP – TFP SP/RETINATO



Materiale:

- TFP SP – Tubo flessibile in PVC plastificato con inserita una spirale di rinforzo in acciaio.
- TFP SP/RETINATO – Tubo flessibile in PVC plastificato con inserita una spirale di rinforzo in acciaio e rinforzo in filo di poliestere.

Temperatura di esercizio:

- -10 fino a +60 °C

Proprietà:

- Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.

Applicazioni:

- TFP SP – Adatto al passaggio in mandata e aspirazione di liquidi. Idoneo per alimenti secondo D.M. del 04/04/1985.
- TFP RETINATO – Adatto al passaggio in mandata e aspirazione di liquidi alimentari. Idoneo per alimenti secondo D.M. del 04/04/1985.

Varianti:

- TFP SP colore: trasparente
- TFP SP/RETINATO colore: trasparente

Lunghezze di fabbricazione:

- 60/30/20 metri (usuale)

A richiesta:

- Altri diametri, colori e lunghezze di fabbricazione

Material:

- TFP SP – Plastified PVC flexible hose, with spring steel helix.
- TFP SP/RETINATO – Plastified PVC flexible hose with spring steel helix and polyester reinforcement.

Temperature range:

- -10 up to +60 °C

Properties:

- Weathering and chemicals resistant.

Applications:

- TFP SP – Suction and delivery hose suitable to convey liquid foodstuffs. Food quality wall complies with D.M. dated 04/04/1985.
- TFP RETINATO – Suction and delivery hose suitable to convey liquid foodstuffs. Food quality wall complies with D.M. dated 04/04/1985.

Delivery forms:

- TFP SP color: transparent
- TFP SP/RETINATO color: transparent

Lengths of production:

- 60/30/20 meters (standard)

On request:

- Other diameter, colors at lengths of production

Tubi Flessibili S.R.L.

via Frascarolo, 60 bis 15046 S.Salvatore M.to (AL)

Tel. +39 0131-238971

Fax +39 0131-237803

www.tubiflessibili.net info@tubiflessibili.net

Dati tecnici - Technical data sheet

TPF SP				
Ø in mm	Peso / weight in g/m	Press. di esercizio/ working pressure in bar	Depressione/ Vacuum in m. H₂O	Lunghezza rotolo/Leng- ht of coils in metri
8	150	12	85	60
10	165	12	85	60
12	180	10	85	60
14	205	10	85	60
16	245	8	85	60
18	300	8	85	60
20	350	7	85	60
22	380	7	85	60
25	510	7	85	60
30	600	5	85	60
32	680	5	85	60
35	750	5	85	60
38	800	4	85	30
40	870	4	85	30
45	1100	4	8	30
50	1200	4	8	30
60	1700	4	8	30
63	1900	3	7	30
70	2400	3	7	30
76	2500	3	7	30
80	2700	3	7	30
90	3000	3	7	30
102	3400	2	7	30
110	3950	2	7	30
120	4300	2	7	20
127	4700	2	7	20
153	6500	2	6	20

TPF SP/RETINATO				
Ø in mm	Peso / weight in g/m	Press. di esercizio/ working pressure in bar	Depressione /Vacuum In m. H₂O	Lunghezza rotolo/ Lenght of coils in metri
12	180	15	85	60
14	205	15	85	60
16	245	15	85	60
18	300	12	85	60
20	350	12	85	60
22	380	11	85	60
25	510	11	85	60
30	600	10	85	60
32	680	10	85	60
35	750	9	85	60
38	800	9	85	30
40	870	9	85	30
45	1100	7	8	30
50	1200	7	8	30
60	1700	6	8	30

Tubi Flessibili S.R.L.

via Frascarolo, 60 bis 15046 S.Salvatore M.to (AL)

Tel. +39 0131-238971

Fax +39 0131-237803

www.tubiflessibili.net

info@tubiflessibili.net